

# 511W

## ABREPUERTAS DE GARAJE

ABREPUERTAS DE GARAJE DE 1/2HP DE CA, CON TRANSMISIÓN DE CADENA, WI-FI® Y TECNOLOGÍA BLUETOOTH® INCORPORADAS.

Desempeño resistente, confiable y eficaz.



## CARACTERÍSTICAS

### RENDIMIENTO CONFIABLE Y RESISTENTE

### ACCESORIOS INCLUIDOS

#### E943LA CONTROL REMOTO DE TRES BOTONES (2)

Controla hasta tres abrepuertas de garaje. Protege tu casa con Security+ 2.0\*. \*433MHz



#### 882LMW MULTI-FUNCTION CONTROL PANEL®

El panel de control multifunción incluye controles de bloqueo y programación de accesorios.



### INTELIGENTE

WI-FI® y BLUETOOTH® incorporados, reducen el tiempo de configuración, haciendo más fácil y rápida la conexión con la app de myQ, así como con otros dispositivos y soluciones de hogar inteligente.

APLICACIÓN MYQ® PARA DISPOSITIVOS INTELIGENTES recibe alertas y controla el abrepuertas de garaje desde cualquier lugar.

### SEGURO

SECURITY+ 2.0® protege el acceso al garaje enviando un código nuevo con cada clic remoto.

POSILOCK® protege electrónicamente la puerta contra una apertura forzada.

THE PROTECTOR SYSTEM® hace retroceder la puerta si el haz de luz detecta una obstrucción.

ALERTA DE CIERRE advierte cuando myQ® está cerrando una puerta.

### CONFIABLE

MOTOR DE ½ HP DE CA diseñado y construido para durar.

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE CADENA para un desempeño estable y resistencia industrial.

GARANTÍA de 4 años para el motor, 1 año para partes y accesorios.

### MOTOR



- Potencia: 1/2 HP
- RPM: 1625
- Protección térmica: automática
- Lubricación: permanente

### MECÁNICA



#### Materiales:

- Chasis: acero
- Riel: tipo "T" de acero sólido
- Carro: acero

#### Ajustes:

- Regulación de fuerza: automática
- Calibración de límites: electrónica

#### Sistema de manejo:

- Mecanismo de transmisión: cadena completa
- Sistema de reducción: engranaje 16:1
- Articulación de la puerta: de brazo ajustable

### SISTEMA ELÉCTRICO



- Alimentación: 120VCA/60Hz
- Corriente nominal: 6A
- Certificación de UL: Sí
- Longitud del cable de enchufe: 1.23m



#### DIMENSIONES

| INSTALACIÓN DEL RIEL                   | MEDIDAS EN METROS |      |      |
|--|-------------------|------|------|
| Opciones de rieles                     | 2.13              | 2.43 | 3.04 |
| Longitud instalado                     | 3.15              | 3.45 | 4.06 |
| Apertura máxima                        | 2.29              | 2.59 | 3.20 |
| Espacio libre vertical necesario: 5 cm |                   |      |      |